


冷凍冷蔵ユニット

食品、生鮮物はもちろん、品物にはそれぞれの保存に適した環境条件があります。
そのため個々の条件に応じた低温管理が必要です。
ダイキンでは-35～20℃の幅広い温度域に様々な機種をラインアップ。
品物の種類、用途や規模に合わせた適切な低温環境を提供しています。

様々な用途で
活躍しています。

- 予冷库(農家)
- 保冷库(農家)
- 物流倉庫
- 冷凍冷蔵倉庫
 - 水産倉庫
 - 食品倉庫
 - 穀物倉庫
- 食品工場
 - 原料保管庫
 - 製品保管庫
 - ごみ保管庫
- スーパー
- コンビニエンスストア
- ホテル
- 飲食店
- ...etc

低温用インバーター					
冷蔵用			冷凍用		
冷蔵 ZEAS 天井吊形 R410A		床置ダクト形 R410A	冷凍 ZEAS 天井吊形 R410A		冷凍・冷蔵兼用ユニット 冷凍 ZEAS 〈ワイドレンジタイプ〉 天井吊形 R410A
					
1～2馬力は 3方吹出しタイプ になります。					
P.031～036		P.037～038	P.031～036		P.031～036
空冷セパレート型		空冷セパレート型	空冷セパレート型		
オフサイクル	ホットガス	オフサイクル	ホットガス	オフサイクル/ ホットガス	
LSVMP	LSVLP	LSFMP	LSVFP	LSVTP	
(℃) 20 10 0 -10 -20 -30 -40	20℃ 5℃ -5℃	20℃ 10℃～20℃ 5℃ 7℃ -5℃	-5℃ 2AC 3AC -25℃ -35℃	20℃ -35℃	
1馬力 タイプ	LSVMP1AC ～1.5坪	LSVLP1AC ～1坪			
1.5馬力 タイプ	LSVMP1X5AC ～2坪	LSVLP1X5AC ～1.5坪			
2馬力 タイプ	LSVMP2AC ～3坪	LSVLP2AC ～2坪		LSVFP2AC ～1.5坪	
3馬力 タイプ	LSVMP3AC ～6坪	LSVLP3AC ～4坪		LSVFP3AC ～2坪	
4馬力 タイプ	LSVMP4C ～12.5坪	LSVLP4C ～6坪			
5馬力 タイプ	LSVMP5C ～16坪	LSVLP5C ～9坪		LSVFP5CA ～5坪	LSVTP5CA ～5坪
8馬力 タイプ	LSVMP8C・8CD (ツイン)～30坪	LSVLP8C・8CD (ツイン)～16坪		LSVFP8CA ～8坪	LSVTP8CA ～8坪
10馬力 タイプ	LSVMP10C・10CD (ツイン)～35坪	LSVLP10C・10CD (ツイン)～20坪	LSFMP10C ～30坪 [※]	LSVFP10CA ～10坪	LSVTP10CA ～10坪
15馬力 タイプ	LSVMP15C・15CD (ツイン)～50坪	LSVLP15C・15CD (ツイン)～30坪	LSFMP15C ～40坪 [※]	LSVFP15CAD (ツイン)～15坪	LSVTP15CAD (ツイン)～15坪
20馬力 タイプ			LSFMP20C ～50坪 [※]	LSVFP20CAD (ツイン)～20坪	LSVTP20CAD (ツイン)～20坪
30馬力 タイプ			LSFMP30C ～100坪 [※]		

冷蔵用	
天井置形 R134a R404A	天井置形 R404A
	
P.039	P.039
空冷一体型	
オフサイクル	オフサイクル/ ホットガス
LCDMD LCDMP	LCTLP
(℃) 20 10 0 -10 -20 -30 -40	15℃ 2℃ -5℃
0.1馬力 タイプ	
0.2馬力 タイプ	LCDMD02BAS ～0.2坪
0.3馬力 タイプ	
0.5馬力 タイプ	LCDMD05BAS ～0.6坪
1馬力 タイプ	LCDMP1AA ～1坪
1.5馬力 タイプ	LCTLP1A ～1坪
2馬力 タイプ	LCTLP1X5A ～1.5坪
	LCTLP2A ～2坪

●適用坪数は、あくまでも目安ですので、実際の選定時は各機器能力補正と負荷計算をしてください。 ※庫内高さ 5m の場合の目安ですので、必ず負荷計算をしてください。

受注生産品

中温用エアコン

一般空調よりやや低い10～30℃に適用する中温用エアコンは、
一般空調用エアコン並みの手軽さにも関わらず、
食品加工での鮮度維持と作業環境を両立させた中温空調をはじめ、
研究室での年間冷房や農業分野での空調栽培など、実に様々な分野で活躍しています。

様々な用途で
活躍しています。

- 施設園芸
 - しいたけ栽培施設
 - ハウス栽培(果実)
 - ハウス栽培(花卉)
- 食品工場
 - 調理場
 - 梱包室
 - 食肉加工工場
- 穀物倉庫
 - 精密機械工場
 - 工業素材保管
 - 精密測定室
- スーパー
 - 調理場
 - 仕分室
 - 配膳室
- 弁当販売店
 - フラワーショップ
 - ...etc

中温用インバーターZEAS					ハウス栽培専用 ヒートポンプエアコン	ハウス向け 床置ダクト形
天井埋込カセット形 S-ラウンドフロータイプ R32 NEW	天井吊形 R32 NEW	天井吊ダクト形 R410A	床置形 R410A	床置形 R410A		
						
P.047～050・057～060	P.047～048・051・052・057～060	P.047～048・053～055・057	P.061・062	P.063		
空冷セパレート型					空冷 セパレート型	空冷一体型
冷暖房兼用 LSGYR	冷房専用 LSGHR	冷暖房兼用 LSEYR	冷房専用 LSEHR	冷暖房兼用 LSDYP	冷暖房兼用 SFYP	冷房専用 LCUHP
室内使用温度範囲 30℃ 冷房時 暖房時 10℃	30℃ 冷房時 10℃	30℃ 冷房時 暖房時 10℃	30℃ 冷房時 10℃	30℃ 冷房時 暖房時 暖房時 10℃ 3F-5F 8F-10F 10℃	30℃ 冷房時 暖房時 15℃ 27℃ 10℃	25℃ 冷房時 10℃
2馬力 タイプ	LSGYR2AA ～20m ²	LSGHR2AA ～20m ²	LSEYR2AA ～19m ²	LSEHR2AA ～19m ²		
3馬力 タイプ	LSGYR3AA ～39m ²	LSGHR3AA ～39m ²	LSEYR3AA ～39m ²	LSEHR3AA ～39m ²	LSDYP3F ～35m ²	
4馬力 タイプ	LSGYR4AA ～49m ²	LSGHR4AA ～49m ²	LSEYR4AA ～49m ²	LSEHR4AA ～49m ²		
5馬力 タイプ	LSGYR5AA ～56m ²	LSGHR5AA ～56m ²	LSEYR5AA ～56m ²	LSEHR5AA ～56m ²		
	LSGYR5AAD (ツイン) ～56m ²	LSGHR5AAD (ツイン) ～56m ²	LSEYR5AAD (ツイン) ～56m ²	LSEHR5AAD (ツイン) ～56m ²	LSDYP5F ～48m ²	SFYP140A* LCUHP5A*
8馬力 タイプ	LSGYR8AAD (ツイン) ～79m ²	LSGHR8AAD (ツイン) ～79m ²	LSEYR8AAD (ツイン) ～79m ²	LSEHR8AAD (ツイン) ～79m ²	LSDYP8F ～76m ²	SFYP224A*
10馬力 タイプ	LSGYR10AAD (ツイン) ～98m ²	LSGHR10AAD (ツイン) ～98m ²	LSEYR10AAD (ツイン) ～98m ²	LSEHR10AAD (ツイン) ～98m ²	LSDYP10F ～95m ²	

●適用面積は、あくまでも目安ですので、実際の選定時は各機器能力補正と負荷計算をしてください。 ※ハウス栽培専用ヒートポンプエアコン、ハウス向け床置ダクト形の適用面積は栽培ハウスの負荷計算によります。