

NEW 2020年モデル

北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン

日本製

(リモコンは除く)

R32




DESICL
PIT

外気温
46℃※1
運転OK

外気温
-25℃※1
運転OK

既設配管
再利用

フロンラベル
A
地球温暖化への影響



カラー:ホワイト(5Y 7.5/1)

()内は突起物の寸法です。



かんたん
ダイレクトリモコン
リモコン部品番号
ARC478A49
リモコンホルダーは
付属していません。
(別売のリモコンホルダーは
P.70をご参照ください。)

カラー:ホワイト(-W) (N9.5)



半間コンパクト

本体色はホワイトのみになります。

寒い地域に配慮した 暖房性能／室外機設計。

最大60℃※2の高温風モードを搭載。(外気温2℃時)

約30分で通常運転に復帰します。

暖房の立ち上がり
早める※3ヒートブースト制御。

●10℃から暖房設定可能。

夜間や不在時の室温の低温防止に役立ちます。

●凍結を防ぐドレンパンヒーター採用。

外気温6℃以下になると作動。

外気温-10℃以下では常時作動します。

●停止中も室外機ファンの着雪を防止。

運転停止中でもファンを作動させ着雪を防ぎます。



防雪フード・高置台(別売品)の設置を
おすすめします。

●防雪フード設置にあたっては、吹出・吸込背面・吸込側面セットで
取り付けてください。



※表記の出幅寸法は目安です。実際の設置寸法とは異なります。

- 防雪フード(吹出) KPS034A43 15,000円(税抜き)
- 防雪フード(吸込背面) KPS034A41 11,000円(税抜き)
- 防雪フード(吸込側面) KPS034A42 13,000円(税抜き)
- 高置台(高さ500) K-AH65HL 9,900円(税抜き)

※1. 室外機の吸い込み温度。 ※2. 当社試験室(外気温2℃・室温20℃)にて、「高温風モード」時の吹き出し口付近の温度を測定。試験機:S28XTHXP 風量は定格に対して37%低下。
●運転中は風量や温度は変更できません。 ※3. 当社試験 当社試験室(14畳)・外気温2℃・室温10℃・設定温度22℃・風量5、風向正面吹きで運転開始後、設定温度到達までの時間を測定。
従来機種2017年S40UTFXP 約19分 新機種2020年S40XTHXP 約15分 測定位置:エアコンの前方315cm(気流が当たらない位置)で、床面からの高さ10cm~150cm(6点で計測した
平均値)。事前運転(予熱運転)なし ●実使用時の立上時間は、条件により異なります。 ※4. Googleは、Google LLCの商標です。 ※5. Amazon Alexaは、Amazon.com, Inc. またはその
関連会社の登録商標です。

寒冷地向け各種置台／防雪部材 HX室外機用別売品

屋根置台	アルミ	K-AY6G 6,400円
	塗装	K-AYN6G 6,400円
	メッキ	K-KYN5G 6,400円
屋根直角置台	アルミ	K-KY5G 6,400円
	塗装	K-KYNZ5G 8,400円
	メッキ	K-KY25G 8,400円
壁面置台	アルミ	K-AL6G 9,200円
	塗装	K-KL7G 9,200円
	メッキ	K-KLZ7G 12,700円
壁面置台注7	アルミ	K-AK6GL 7,800円
	塗装	K-AK6G 7,400円
	メッキ	K-AK6G7 7,200円
壁面置台ブラケットタイプ	アルミ	K-KK5G 7,400円
	塗装	K-KK5G7 7,200円
	メッキ	K-KK25G 9,500円
ブラケット架台T形	アルミ	K-KK25G7 9,200円
	塗装	K-KT25G2 8,900円
	メッキ	K-ATT6G (標準) 5,300円
天井吊金具	アルミ	K-ATT6GL (戸袋用) 6,900円
	塗装	K-AS6G 8,100円
	メッキ	K-KS5G 8,100円
平置台(高さ120)	アルミ	K-KS25G 11,500円
	塗装	K-KH51G 3,400円
	メッキ	K-AH63HL 8,400円
平置台(高さ300)	アルミ	K-KH25G 7,900円
	塗装	K-KH25G 8,900円
	メッキ	K-AH65HL 9,900円
高置台(高さ500)	アルミ	K-KH55G 9,100円
	塗装	K-KH55G 9,100円
	メッキ	K-KH25G 10,200円

二段置台	アルミ	K-AW6HL 19,000円
	塗装	K-KW7G 19,000円
	メッキ	K-KW27G 23,000円
ブラケット架台三角形注1	アルミ	KMB925A4 (標準) 24,600円
	塗装	KMB925A41 (戸袋用) 17,400円
	メッキ	KMB925A42 (標準) 24,600円
室外防振ゴム	注12	KKS921A4 3,000円
	注13	K-KSP36BC オープン価格※注9
	注14	K-KSB36AC 770円 注11
樹脂製日除け屋根	アルミ	K-KSB36AK 770円 注11
	アルミ	KKC934C41 7,900円
	アルミ	KKC934C42 7,900円
防雪・日除け屋根	アルミ	K-KC5G 10,200円
	アルミ	K-KP6H 注8 23,000円
	アルミ	KKC-937B4 8,500円
防雪屋根	アルミ	KKC937B4S 注4 23,700円
	アルミ	K-KP6G2 23,000円
	アルミ	KPS934C41M 注2 6,700円
壁面用防雪屋根	アルミ	KPS934C42M 注2 9,100円
	アルミ	KPS034A41 11,000円
	アルミ	KPS034C42 13,000円
防雪板	アルミ	KPS034A43 15,000円
	アルミ	KPW937F4 10,700円
	アルミ	KPWJ020A4 14,000円
防雪フード(吹出)	アルミ	KKG020A41 3,600円
	アルミ	KKP014A4 2,100円
	アルミ	K-BFMB11T 29,900円
防雪フード(吸込背面)	アルミ	K-BTMB11T 10,000円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吹出)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吸込側面)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吹出)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吸込側面)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吹出)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吸込側面)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吹出)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吸込側面)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吹出)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吸込側面)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吹出)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吸込側面)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吹出)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吸込側面)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吹出)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吸込側面)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吹出)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吸込側面)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吹出)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吸込側面)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吹出)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吸込側面)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吹出)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吸込側面)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吹出)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吸込側面)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吹出)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吸込側面)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吹出)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吸込側面)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吹出)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吸込側面)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吹出)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吸込側面)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吹出)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吸込側面)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吹出)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吸込側面)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吹出)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吸込側面)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吹出)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吸込側面)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吹出)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吸込側面)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吹出)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吸込側面)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吹出)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吸込側面)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吹出)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吸込側面)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吹出)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吸込側面)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吹出)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吸込側面)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吹出)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吸込側面)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吹出)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
防雪フード(吸込側面)	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G 3,800円
	アルミ	K-KP5G

高暖房が、 寒冷地の冬を変える。 ダイキンの 寒冷地向け エアコン

小容量クラスでも、ゆとりの冷媒配管長さ。
配管長**20m**・最大高低差**15m**(チャージレス15m)

機能一覧 P61 別売品 P70
仕様表 P63

壁掛形エアコン

HXシリーズ

暖房時／冷房時 おもに **6** 畳程度

S22XTHXP-W

価格 **310,000**円(税抜き)

室内 F22XTHXP-W／質量10.5kg 室内電源タイプ
124,000円(税抜き) 単 200V Ⓢ 20A
室外 R22XHXP／質量37kg 配管液 φ6.4
186,000円(税抜き) ガス φ9.5

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差15m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.7~7.2)	570 (130~2,810)
冷房	6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.6~2.8)	500 (130~670)

(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2005)
消費電力量 期間合計(年間) 682kWh	省エネ基準 達成率 105%
目標年度 2010年	省エネ基準 達成率 6.1

寸法規定 低温暖房能力 5.2kW(外気温2℃時)*1
4.2kW(外気温-15℃時)*2

暖房時／冷房時 おもに **8** 畳程度

S25XTHXP-W

価格 **340,000**円(税抜き)

室内 F25XTHXP-W／質量10.5kg 室内電源タイプ
136,000円(税抜き) 単 200V Ⓢ 20A
室外 R25XHXP／質量37kg 配管液 φ6.4
204,000円(税抜き) ガス φ9.5

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差15m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	7~9畳 (12~15㎡)	3.2 (0.7~7.3)	680 (130~2,920)
冷房	7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.6~3.1)	590 (130~770)

(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2005)
消費電力量 期間合計(年間) 788kWh	省エネ基準 達成率 103%
目標年度 2010年	省エネ基準 達成率 6.0

寸法規定 低温暖房能力 5.3kW(外気温2℃時)*1
4.3kW(外気温-15℃時)*2

暖房時／冷房時 おもに **10** 畳程度

S28XTHXP-W

価格 **370,000**円(税抜き)

室内 F28XTHXP-W／質量11.5kg 室内電源タイプ
148,000円(税抜き) 単 200V Ⓢ 20A
室外 R28XHXP／質量40kg 配管液 φ6.4
222,000円(税抜き) ガス φ9.5

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差15m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	9~11畳 (15~18㎡)	4.0 (0.7~8.8)	840 (120~2,900)
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.7~3.3)	610 (130~820)

(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2005)
消費電力量 期間合計(年間) 854kWh	省エネ基準 達成率 106%
目標年度 2010年	省エネ基準 達成率 6.2

寸法規定 低温暖房能力 6.4kW(外気温2℃時)*1
5.3kW(外気温-15℃時)*2

暖房時／冷房時 おもに **14** 畳程度

S40XTHXP-W

価格 **440,000**円(税抜き)

室内 F40XTHXP-W／質量11.5kg 室内電源タイプ
176,000円(税抜き) 単 200V Ⓢ 20A
室外 R40XHXP／質量40kg 配管液 φ6.4
264,000円(税抜き) ガス φ9.5

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差15m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.7~9.7)	1,120 (120~3,350)
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.7~4.5)	1,030 (120~1,540)

(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2005)
消費電力量 期間合計(年間) 1,401kWh	省エネ基準 達成率 110%
目標年度 2010年	省エネ基準 達成率 5.4

寸法規定 低温暖房能力 7.0kW(外気温2℃時)*1
5.6kW(外気温-15℃時)*2

暖房時／冷房時 おもに **18** 畳程度

S56XTHXP-W

価格 **510,000**円(税抜き)

室内 F56XTHXP-W／質量11.5kg 室内電源タイプ
204,000円(税抜き) 単 200V Ⓢ 20A
室外 R56XHXP／質量40kg 配管液 φ6.4
306,000円(税抜き) ガス φ9.5

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差15m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.7~9.9)	1,760 (120~3,480)
冷房	15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.7~5.7)	1,830 (120~1,980)

(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2005)
消費電力量 期間合計(年間) 2,037kWh	省エネ基準 達成率 104%
目標年度 2010年	省エネ基準 達成率 5.2

寸法規定 低温暖房能力 7.2kW(外気温2℃時)*1
6.2kW(外気温-15℃時)*2

☆配管長さがチャージレス長さを超える場合、20g/mの冷媒追加充填をおこなってください。

スマホ接続対応
(オプション機能)

- 別売の無線LAN接続アダプターBRP087A42が必要です。
- インターネット接続環境ならびに別途通信費、取付工事・工事費等が必要です。

▶ 21ページ

Google アシスタント※4に対応 Amazon Alexa※5に対応

音声でエアコン操作が可能です。(オプション機能)

- 別売の無線LAN接続アダプターBRP087A42が必要です。
- インターネット接続環境ならびに別途通信費、取付工事・工事費等が必要です。

詳細はホームページをご覧ください。 <https://www.daikinaircon.com/app/smartspeaker/>




ご購入前に必ずお読みください!

据付時のご注意

カーテンレールなどの上に取付けの際は、
運転時のフラップ可動範囲を確保した上で
設置してください。


※据付所要スペースに
ついてはP.69を
ご参照ください。




寒冷地エアコン室外機設置のポイント

●詳しくは「寒冷地用ルームエアコン」カタログをご参照ください。 ※寒冷地エアコンの設置にあたっては、弊社営業担当までお問い合わせください。

積雪対策



地上に設置する場合




階上部壁面に設置する場合



ベランダ／バルコニーに
設置する場合

- ドレンキャップは取り付けないでください。ドレン水の凍結により、ファンが回らなくなる恐れがあります。

ドレン(排水凍結)対策



風向き対策

季節風などができるだけ直接
あたりにくい位置に設置して
ください。



●同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ●色名の()内の番号は参考マンセル値です。 *1. 低温暖房能力は、外気温2℃時。 *2. 最大能力ピーク時。 ●カタログに掲載している外形寸法は代表寸法で、()内は突起物の寸法を表示しています。据付に際しては外形図をご参照ください。 ●写真、イラストはイメージです。

基本運転	PIT制御	●
	プレミアム 冷房	●
	クールブースト 制御	●
	タフネス 暖房・冷房	●
しつど制御	霜付き抑制 熱交換器	●
	ドレンパン ヒーター	●
	うるる加温 (無給水加温)	●
	さらさら除湿 (新ハイブリッド方式)	さらさら除湿 (ハイブリッド方式)
自動運転	9段階 セレクトドライ	●
	自動運転	● 快適自動
	垂直気流 (暖房・冷房)	●
	サーキュレーション 気流	●
気流制御	ロング気流	10m/4.0kW以上
	フラップ& ルーバー	●
	オート スイング	立体/上下/左右
	センサー風向	●
生活便利	風ないス 運転	天井気流 運転(暖房時)
	人・床温度 センサー	●
	しつどみはり 運転	●
	消し忘れ 防止機能	●
生活便利	音声応答機能	●
	リモコン設定 メモリー機能	●
	パワフル運転	●
	ランドリー乾燥	●
保湿・清潔	[高温/パワフル] モード	●
	スマホ 接続対応	● 別売
	美肌保湿運転	●
	水内部クリーン (加湿水洗浄)	●
保湿・清潔	水内部クリーン (結露水洗浄)	●
	セルフウォッシュ 熱交換器	●
	クリアコート 熱交換器	●
	ストリーマ空気清浄/ ストリーマ内部クリーン	●
保湿・清潔	集塵・脱臭 フィルター	●
	フィルター 自動お掃除	●
	水de脱臭	●
	給気換気	●
快適暖房	高温風モード	60℃吹出し
	ヒートブースト 制御	●
	10℃からの 暖房設定	●
	デフロストの 学習制御	●
タイマー機能	時刻設定 入切タイマー	●
	ワンタッチ 切タイマー	●
	ワンタッチ 入タイマー	●
	おやすみ運転	●