

ダクト関連部材一覧

(詳しくはH-14~H-20ページをご覧ください。)

適用パイプ呼び径(mm)			φ50	φ100	φ125	φ150	φ175	φ200	φ250			
給・排気関連部材	フレキシブルダクト ★1★3	消音形	0.5m	—	K-FDS1005E(EK) ⊗	—	K-FDS1505E(EK) ⊗	—	K-FDS2005E(EK) ⊗	—		
			1m	K-FDS051E(EK) ⊗	K-FDS101E(EK) ⊗	K-FDS121E(EK) ⊗	K-FDS151E(EK) ⊗	—	K-FDS201E(EK) ⊗	K-FDS251E(EK) ⊗		
			2m	K-FDS052E(EK) ⊗	K-FDS102E(EK) ⊗	K-FDS122E(EK) ⊗	K-FDS152E(EK) ⊗	—	K-FDS202E(EK) ⊗	K-FDS252E(EK) ⊗		
			3m	K-FDS053E(EK) ⊗	K-FDS103E(EK) ⊗	K-FDS123E(EK) ⊗	K-FDS153E(EK) ⊗	—	K-FDS203E(EK) ⊗	K-FDS253E(EK) ⊗		
			4m	K-FDS054E(EK) ⊗	K-FDS104E(EK) ⊗	K-FDS124E(EK) ⊗	K-FDS154E(EK) ⊗	—	K-FDS204E(EK) ⊗	K-FDS254E(EK) ⊗		
			5m	K-FDS055E(EK) ⊗	K-FDS105E(EK) ⊗	K-FDS125E(EK) ⊗	K-FDS155E(EK) ⊗	—	K-FDS205E(EK) ⊗	K-FDS255E(EK) ⊗		
			6m	K-FDS056E(EK) ⊗	K-FDS106E(EK) ⊗	K-FDS126E(EK) ⊗	K-FDS156E(EK) ⊗	—	K-FDS206E(EK) ⊗	K-FDS256E(EK) ⊗		
			10m	K-FDS0510E(EK) ⊗	K-FDS1010E(EK) ⊗	K-FDS1210E(EK) ⊗	K-FDS1510E(EK) ⊗	—	K-FDS2010E(EK) ⊗	K-FDS2510E(EK) ⊗		
			断熱材(10個入) ★4			K-FDSKD						
			ダクトテープ(6個入)			K-FDSKDP						
	吊バンド(長さ7.5m)			K-FDBPA								
	フレキシブルダクト化粧カバー(5m) ★5★6	ホワイト	—	K-FDKC100W	—	K-FDKC150W	—	—	—	—		
		ブラック	—	K-FDKC100K	—	K-FDKC150K	—	—	—	—		
	ニップル(5個入)			—	K-FDNP10A	—	K-FDNP15A	—	K-FDNP20A	K-FDNP25A		
	固定バンド(20個入)			K-FDSR050	K-FDSR100	K-FDSR125	K-FDSR150	—	K-FDSR200	K-FDSR250		
	吊バンド用サドルバンド(巾6cm×15m)			K-FDBSPA								
	分岐チャンバー(2方分岐)			—						K-DDV20C15 φ200→φ150×2	K-DDV25B20 φ250→φ200×2	
	T管	鋼板製	同径分岐型	—	YTP100A ⊗ φ100→φ100×2	—	YTP150A15 ⊗ φ150→φ150×2	—	YTP200A20 ⊗ φ200→φ200×2	—		
			異径分岐型	—	—	—	YTP150A10 ⊗ φ100→φ150×2	—	YTP200A15 ⊗ φ150→φ200×2	—		
	Y管	45°:鋼板製	同径分岐型	—	YYP100A ⊗ φ100→φ100×2	—	YYP150A15 ⊗ φ150→φ150×2	—	YYP200A20 ⊗ φ200→φ200×2	—		
異径分岐型			—	—	—	YYP150A10 ⊗ φ150→φ150・φ100	—	YYP200A15 ⊗ φ200→φ200・φ150	—			
片落管		鋼板製	—	—	—	YDAV150 ⊗ φ150→φ100	—	YDAV200 ⊗ φ200→φ150	YDAV250 ⊗ φ250→φ200			
薄形給排気グリル ★2		消音形	—	K-DGL100DF(K)	—	K-DGL150DF(K)	—	K-DGL200DF(K)	K-DGL250DF(K)			
消音ボックス			—						KDDM24B50	KDDM24B100		
樹脂グリル	風量調節形		—	K-GVK100B	—	K-GVK150B	—	—	—			
	フィルター付		—	K-GVK100BF	—	K-GVK150BF	—	—	—			
ペントキャップ	アルミ製	—	K-SV100F	—	K-SV150F	—	K-SV200F	K-SV250F				
	ステンレス製	—	K-SV100FS	—	K-SV150FS	—	K-SV200FS	—				
金網付	ステンレス製	—	K-SV100FSN	—	K-SV150FSN	K-SV175FSN	K-SV200FSN	—				
	アルミ製	—	K-SFX100Z	K-SFX125Z	K-SFX150Z	—	K-SFX200Z	—				
丸形フード	ギャラリ付	アルミ製	—	K-SFX100ZS	—	K-SFX150ZS	—	K-SFX200ZS	K-SFX250S			
		ステンレス製	—	K-SFN100	K-SFN125	K-SFN150	—	K-SFN200	—			
	金網付	アルミ製	—	K-SFN100S	K-SFN125S	K-SFN150S	—	K-SFN200S	—			
		ステンレス製	—	K-SFN100S	K-SFN125S	K-SFN150S	—	K-SFN200S	—			
深形フード	ギャラリ・金網付	アルミ製	—	K-SFX100ZN	—	K-SFX150ZN	—	K-SFX200ZN	—			
		ステンレス製	—	K-SFX100ZSN	—	K-SFX150ZSN	—	K-SFX200ZSN	—			
	ギャラリ付	アルミ製	—	K-CFX100	—	K-CFX150	—	K-CFX200	—			
		ステンレス製	—	K-CFX100S	—	K-CFX150S	—	K-CFX200S	K-CFX250S			
金網付	アルミ製	—	K-CFN100N	—	K-CFN150N	—	K-CFN200N	—				
	ステンレス製	—	K-CFN100S	—	K-CFN150S	—	K-CFN200S	K-CFN250S				
防火関連部材	防火ダンパー		—	K-SMA100B	—	K-SMA150B	—	K-SMA200B	K-SMA250B ⊗			

- ★1.機種名末尾の記号はフレキシブルダクトの色を示します。[E:グレー、EK:ブラック]
- ★2.薄形給排気グリル色番号[F:フレッシュホワイト、K:ブラック]
- ★3.高温多湿の雰田気に設置して冷送風する場合、もしくは低温吹出空気(10℃)で使用する場合は、高断熱タイプ(K-FD、K-FDK)をご使用ください。
- ★4.フレキシブルダクト接続部の結露防止として、固定バンドの上から貼り付けてご使用ください。
- ★5.ガラスウール厚みt25のフレキシブルダクトに被せてご使用ください。
- ★6.屋外または屋内においても直接紫外線が当たる場所には使用しないでください。

# ワイドパネル

本体据付の際に出来た天井開口部にお使いください。

**O.K. KIZAI**

ベンティエールを既築物件にきれいに後付け出来る!

製品の詳細はオーケー器材株式会社「ワイドパネルチラシ」をご覧ください。