

壁掛形家庭用エアコンにおいて

換気しながら冷房出来る 唯一のエアコン。※1 [給気方式]

新鮮な空気を取り入れながら、お部屋の空気を涼しく

※1 2020年4月30日現在。壁掛形家庭用エアコンにおいて、当社独自の給気換気を採用。



定期的な窓開け換気も
合わせてご利用ください。

上手な換気の方法も公開
換気することによって、健康
で快適な生活に役立つ情報
をお伝えしていきます。



エアコン連動換気

屋外から新鮮な空気を取り込み、エアコンを運転しながら
室内換気が行えます。

連動する運転モード 冷房 暖房 除湿 加湿 空清 送風 自動

	6畳程度 (2.2kW)	8畳程度 (2.5kW)	10畳程度 (2.8kW)	12畳程度 (3.6kW)	14畳程度 (4.0kW)	18畳程度 (5.6kW)	20畳程度 (6.3kW)	23畳程度 (7.1kW)	26畳程度 (8.0kW)	29畳程度 (9.0kW)
給気換気量 (給気風量)	22m ³ /h	22m ³ /h	26m ³ /h	26m ³ /h	29m ³ /h	32m ³ /h	32m ³ /h	32m ³ /h	32m ³ /h	32m ³ /h

JIS B 8330準拠。運転モード:「強」(室内機の風量5) 測定条件:標準ダクト使用、ホース長さ4m、曲げ回数5回(室内接続ダクト含む) 大気開放条件。
設置条件、使用状況によっては風量が低下します。ホース長さが2m増えるごとに給気換気量(給気風量)は約7%低下します。

●定期的な窓開け換気なども合わせてご利用ください。 ●エアコン連動換気時は運転音が0.5dB程度上昇します。 測定機種:AN56XRP ●使用環境によって室温、湿度の変化が大きくなる場合があります。 ●給気換気機能のみで建築基準法に定められる住宅の必要換気量すべてをまかなうものではありません。環境により換気量や室内の空気の流れにかかると時間は変わります。

エアコン停止中でも換気できるモード(24時間換気)
も選択できます。

●24時間換気の運転音は最大58dBです。(音圧レベル:45dB) 測定機種:AN56XRP
●「24時間換気」設定中は、エアコンが停止中でも通常の運転と同様に室内機のフラップが開き風が吹き出します。リモコン表示、本体のランプ表示はありません。停止したいときは、メニューで「切」に設定してください。 ●換気設備型式適合認定の機器ではありません。

夏も冬もしっかり水洗浄。

エアコン内部の熱交換器は、空気中の水分を使って洗浄します。

うるさらXなら、冷房により熱交換器が結露する夏だけでなく、冬の乾燥しがちな室内環境でも、独自^{※2}の無給水加湿^{※3}で最大1.0Lもの「加湿水」をつくりだし、汚れを洗い流すことができます。ダイキンは夏も冬も、エアコン内部をきれいに保ちます。



放電・洗浄

加湿水洗浄

&

ストリーマ 内部クリーン

※2 家庭用エアコンにおいて、当社独自の無給水加湿技術を採用。

※3 一般の加湿器とは加湿方法が異なるため加湿量は外気条件により変化します。外気温度-10℃以下かつ外気相対湿度が20%以下の場合は加湿運転できません。

加湿水洗浄

無給水加湿機能でつくりだした、
最大1.0L^{※4}の水で熱交換器をしっかり洗浄。
(AN40XRPにおいて)

夏は 結露水洗浄

冷房運転により1.0L^{※5}以上の水をつくり洗浄します。
(AN40XRPにおいて)



※4 測定条件:当社環境試験室14畳において「水内部クリーン」を作動。室内および屋外温度7℃/6℃(JIS暖房標準条件)において、室温26℃、室内湿度60%を目標にして加湿暖房運転を室温、湿度が安定するまで最大90分、その後60分冷房運転を行う。測定機種:AN40XRP

※5 測定条件:当社環境試験室14畳において「水内部クリーン」を作動。屋外温度35℃(JIS冷房標準条件)室内35℃/28℃において、最長で60分冷房運転を行う。測定機種:AN40XRP
●室内温度が大きく下がるため、外出時などお部屋に人がいないときに行うことをおすすめします。●付着したホコリやカビをすべて落とせる機能ではありません。
●外気温1℃未満では運転しません。●水内部クリーンには最大95円の電気代がかかります。電力料金目安単価27円/kWh(税込み)[平成26年4月改定]で計算。