

機能一覧

| カテゴリ  | 機能名              | 機能説明                                                                               | フルオートタイプ<br>HQR32PFV | 給湯専用タイプ<br>HQR32PV |
|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 便利    | 昼間休止             | 昼間の沸き上げを停止して、夜間時間帯になるまで沸かしません。あまりお湯を使わない日に設定してください。                                | ○                    | ○                  |
|       | 沸き上げ休止設定         | 設定した期間の沸き上げを休止します。2〜30日間で設定できます。                                                   | ○                    | ○                  |
|       | 沸き増し             | 設定してから12時間は、タンクのお湯が減るごとに満タンまで沸き上げます。                                               | ○                    | ○                  |
|       | おまかせ／たっぷり        | おまかせ：日々の使用湯量を学習し、適切な湯量を沸き上げます。<br>たっぷり：「おまかせ」より多めに沸き上げます。(ただし、消費電力が増える場合があります)     | ○                    | ○                  |
|       | 使えるお湯の量表示        | タンク内のお湯の量を詳しく確認できます。                                                               | ○                    | ○                  |
| 快適・安心 | 高圧給湯(170kPa)     | お湯はり、シャワー、2階への給湯が可能です。                                                             | ○                    | ○                  |
|       | 非常用水取出し          | 災害などで断水したとき、タンク内の水を生活用水として利用できるよう非常用水コックを標準装備しています。                                | ○                    | ○                  |
|       | ジャロ閉め忘れお知らせ      | ジャロからお湯が少量で流れ続けていることを検知すると、表示とブザー(アラーム)でお知らせします。                                   | ○                    | ○                  |
|       | チャイルドロック         | お子さまの入浴時などの「いたずら」が防げるので安心です。                                                       | ○                    | ○                  |
| お風呂   | ふろ自動             | お湯はりから保温・たし湯まで、自動で行います。                                                            | ○                    | —                  |
|       | 自動保温             | ふろ自動運転中、設定された温度に合わせてタンク内のお湯の熱を使って自動で保温します。                                         | ○                    | —                  |
|       | 自動たし湯            | ふろ自動運転中、設定された湯量に合わせて自動でたし湯します。                                                     | ○                    | —                  |
|       | 自動たし湯入切設定        | たし湯は行わず、保温だけを行いたい場合、自動たし湯の入切が選択できます。                                               | ○                    | —                  |
|       | エコふろ保温           | おふろの冷め方を学習し、人が入浴していないときは温度チェックの回数を減らすことで、保温運転を効率化して省エネ性を向上します。                     | ○                    | —                  |
|       | 追いだき             | 設定した温度までおふろのお湯を温めます。                                                               | ○                    | —                  |
|       | たし湯              | 設定温度(ふろ温度)で約20リットル注湯して、おふろのお湯を増やします。                                               | ○                    | —                  |
|       | たし水              | 約10リットル注水して、おふろをぬるくします。                                                            | ○                    | —                  |
|       | 高温たし湯            | 高温のお湯を約30リットル注湯して、おふろを温めます。追いだきよりも、すばやく温まります。                                      | ○                    | —                  |
|       | ふろ配管洗浄           | 約10リットル注水して、ふろ配管内の残水を洗い流します。循環ポンプを運転して、循環洗浄を行います。(洗浄剤対応)                           | ○                    | —                  |
| リモコン  | 呼び出し機能           | 浴室と台所のリモコンで、ブザーを鳴らして呼び出します。                                                        | ○                    | —                  |
| その他   | ECHONET Lite規格準拠 | ECHONET Lite規格に準拠したHEMS(ホームエネルギー・マネジメントシステム)と給湯機用有線(無線)LAN接続アダプターを介してネットワーク接続できます。 | ○                    | ○                  |

仕様表 (JIS C 9220:2018)

屋外設置専用

室内には設置しないでください。

●システム

※マンションや集合住宅のパイプシャフトやメーターボックス内への設置はしないでください。

| タイプ           | 総称名<br>システム                                    | 適用電力制度        | 通電制御方式  | 電源<br>(室外電源)<br>(相/V) | 最大電流<br>(A) | 電源容量<br>(A) | 沸き上げ温度    |                   |                   | ※9<br>年間給湯効率<br>(JIS) | ※9<br>(JIS)<br>年間給湯効率 | 給水用具<br>認証番号     |
|---------------|------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
|               |                                                |               |         |                       |             |             | 範囲<br>(℃) | モロド<br>期給湯<br>(℃) | モロド<br>期給湯<br>(℃) |                       |                       |                  |
| フルオート<br>給湯専用 | HQR32PFV<br>耐塩害<br>耐重塩害<br>HQR32PFVH           | (通電制御型)<br>※3 | マイコン制御型 | 単/200                 | 13          | 20          | 約65       | 65                | 65                | 2.7<br>(おまかせ)         | —                     | W052-20020-184※4 |
|               | HQR32PV<br>耐塩害<br>耐重塩害<br>HQR32PVE<br>HQR32PVH |               |         | 単/200                 | 13          | 20          | 約65       | 65                | 65                | —                     | 2.7<br>(おまかせ)         | W052-20020-185※4 |

●貯湯ユニット

| タイプ           | 機種名<br>貯湯ユニット                      | 設置区分       | 種類  | タンク容量<br>(L) | 給湯温度<br>給湯側<br>(℃) | 浴槽側<br>(℃) | 消費電力<br>風呂保温<br>沸き上げ<br>(W) | 沸き上げ<br>(W) | ヒータ<br>凍結防止<br>(W) | 制御<br>(W) | ポンプ<br>沸き上げ<br>(W) | 逃し弁<br>(設定圧力)<br>(kPa) | 減圧弁<br>(設定圧力)<br>(kPa) | 圧力<br>水側最高使用<br>(kPa) | 質量<br>(満水時)<br>(kg) | 最低設置可能<br>外気温<br>(℃) | 外形寸法       |           |             |
|---------------|------------------------------------|------------|-----|--------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------------|--------------------|-----------|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------|-----------|-------------|
|               |                                    |            | (缶) |              |                    |            |                             |             |                    |           |                    |                        |                        |                       |                     |                      | 高さ<br>(mm) | 幅<br>(mm) | 奥行き<br>(mm) |
| フルオート<br>給湯専用 | TUR32PFV<br>TUR32PFVE<br>TUR32PFVH | 屋外専用<br>※5 | 1   | 318          | 55(1℃<br>約35)      | 約35<br>48  | 8                           | 60          | —                  | 3         | 8                  | 190                    | 170                    | 190                   | 62<br>(380)         | −10                  | 1,825      | 630       | 730         |
|               | TUR32PV<br>TUR32PVE<br>TUR32PVH    |            | 1   | 318          | 60(1℃<br>約37)      | 約37<br>50  | —                           | —           | —                  | 2         | 8                  | 190                    | 170                    | 190                   | 58<br>(376)         | −10                  | 1,825      | 630       | 730         |

●ヒートポンプユニット

| タイプ           |    | 機種名<br>ヒートポンプ<br>ユニット              | 加熱能力                |                    | 電気特性                |                      |                    | 運転音※8<br>(音響パワーレベル) |            | 質量<br>(kg) | 設計圧力<br>(高圧/低圧)<br>(MPa) | 冷媒  |             | 最低設置可能<br>外気温度<br>(℃) | 外形寸法       |              |             |
|---------------|----|------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------|------------|--------------------------|-----|-------------|-----------------------|------------|--------------|-------------|
|               |    |                                    | ※6<br>中間期標準<br>(kW) | ※7<br>冬期高温<br>(kW) | 運転電流<br>※6標準<br>(A) | 消費電力<br>※6標準<br>(kW) | ※7<br>冬期高温<br>(kW) | 中間期<br>(dB)         | 冬期<br>(dB) |            |                          | 名称  | 封入量<br>(kg) |                       | 高さ<br>(mm) | 幅<br>(mm)    | 奥行き<br>(mm) |
| フルオート<br>給湯専用 | 角型 | RQWR40PV<br>RQWR40PVE<br>RQWR40PVH | 4.0                 | 4.0                | 5.3                 | 1.060                | 1.200              | 56                  | 60         | 28         | 4.17<br>2.50<br>(ゲージ)    | R32 | 0.59        | −10                   | 550        | 675<br>(+50) | 284         |
|               |    | RQWR40PV<br>RQWR40PVE<br>RQWR40PVH | 4.0                 | 4.0                | 5.3                 | 1.060                | 1.200              | 56                  | 60         | 28         | 4.17<br>2.50<br>(ゲージ)    | R32 | 0.59        | −10                   | 550        | 675<br>(+50) | 284         |

●屋外温度が約0℃以下のときは、凍結防止のために、運転することがあります。 ●この仕様数値は 50Hz・60Hz 共通です。 ●低外気温の場合、加熱能力が低下する場合があります。

●製品改良のため仕様の一部を予告なしに変更する場合があります。  
●適用電力制度、通電制御対象については、電力会社により異なります。最寄りの電力会社にお問い合わせください。

※3. 通電制御は総称名で認定されています。 ※4. (財)電気安全環境研究所

※5. 屋内に据え付ける場合はお客様ご相談窓口にご相談ください。

※6. 中間期標準加熱条件(外気温16℃DB/12℃WB、給水温度17℃出湯温度65℃)(注1)

※7. 冬期高温加熱条件(外気温7℃DB/6℃WB、給水温度9℃、出湯温度65℃)(注1)

※8. 運転音は、JIS C 9220に準拠し、反響音の少ない無響室で測定した値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。同性能であれば、従来の「音圧レベル」表示の数値より10dB以上大きくなる傾向にあります。

※9. 年間給湯効率<sup>(JIS)</sup>及び年間給湯効率<sup>(JIS)</sup>は、日本産業規格JIS C 9220に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。

ふろ保温機能のあるものは年間給湯効率<sup>(JIS)</sup>とし、ふろ保温機能のないものは年間給湯効率<sup>(JIS)</sup>とし、以下の式で求められます。

・年間給湯効率<sup>(JIS)</sup>=1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量

・年間給湯効率<sup>(JIS)</sup>=1年間で使用する給湯に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量

地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。

※10. 運転音は、JIS C 9220:2011に準拠し、反響音の少ない無響室で測定した値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

●「冬期高温沸き上げ温度」「着床期高温沸き上げ温度」は65℃です。(注1) ●「年間消費電力量比率」「給湯モード性能試験時の運転設定方法」はダイキンホームページに記載されています。

(注1) この値は、日本産業規格JIS C 9220に基づいた数値です。

運転音(音圧レベル)一覧表  
(JIS C 9220:2011相当に準拠)

| 機種名      |           |           | 運転音※10<br>(音圧レベル) |            |
|----------|-----------|-----------|-------------------|------------|
| HQR32PFV | 耐塩害       | 耐重塩害      | 中間期<br>(dB)       | 冬期<br>(dB) |
|          | HQR32PFVE | HQR32PFVH | 43                | 47         |
| HQR32PV  | 耐塩害       | 耐重塩害      | 中間期<br>(dB)       | 冬期<br>(dB) |
|          | HQR32PVE  | HQR32PVH  | 43                | 47         |